



AdheFix®

Adhesivo Plástico Para Placas Aislantes

Descripción:

AdheFix® Adhesivo Plástico está formulado especialmente para pegar las placas aislantes evitando así el uso de clavos en su instalación. Además es un producto impermeable lo que hace que evite el paso de la humedad.

Ventajas:

- Fácil de Aplicar.
- Excelente Adherencia.
- Excelente Flexibilidad.
- Resistencia a los Movimientos Mecánicos.
- Impermeable, Evita el paso de la Humedad.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

Usos:

Como adhesivo para las placas aislantes.

Aplicación:

Preparación de la superficie:

Barrer perfectamente la superficie para eliminar polvo y basura. En caso de que hubiera manchas de grasa, se recomienda usar un desengrasante base agua, lavar y dejar secar perfectamente.

Sellado de la superficie:

Para una mejor Impermeabilización se recomienda aplicar una capa delgada de GreenFix® Sellador Acrílico Concentrado, diluido con 4 partes de agua.

Resanado de grietas y fisuras:

Una vez sellada la superficie, aplique GreenFix® Cemento Plástico en todas las grietas y fisuras.

Instalación de las Placas Aislantes:

Para instalar las placas aislantes, aplicar una capa del producto Adhefix® Adhesivo Plástico con una llana dentada, posteriormente colocar perfectamente las placas aislantes con cierta presión sobre las mismas para asegurarlas a la superficie. Dejar secar mínimo 24 horas. Se recomienda aplicar un sistema de impermeabilización ImperFix sobre las mismas.

Herramientas para su aplicación:

Llana Dentada, Cepillo de Ixtle, Pistola Recargable de Calafateo.



Prueba	Método	Valor
Tipo	Interno	Acrílico 100%
Apariencia	Interno	Líquido Pastoso
Viscosidad (cps)	ASTM D2196	50,000 a 60,000
ph	ASTM E70	9.0 ± 0.5
Sólidos en peso	ASTM D1644	63 ± 3%
Densidad	ASTM D1475	0.9 ± 0.06
Elongación	ASTM D2370	250
Secado Tacto* (hr)	ASTM D1640	2-4
Secado Total* (hr)	ASTM D1640	24
Color	Interno	Blanco
Presentación	19 y 3.8 L	

Rendimiento:**
0.6 - 0.9 lts x m²

* El secado puede variar según la temperatura y la humedad.

** El rendimiento dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.

Recomendaciones:

- No diluir el producto con agua.
- No deberá aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C o mayor a 40°C.
- Agítese antes de usarse.
- No se debe aplicar sobre superficies húmedas, impermeabilizante en mal estado, con presencia de polvo o grasa o cualquier otro material que evite una buena adherencia.
- No se deberá de aplicar en presencia o amenaza de lluvia.
- Respetar los rendimientos específicos para cada producto.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua por 15 min. y en caso de persistir las molestias buscar atención médica.
- Almacenar el producto en lugar fresco y seco con su tapa herméticamente sellada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No estibar mas de 3 cubetas.