



GreenFix® Base Coat Pasta Elastomérica



Descripción:

GreenFix® Base Coat es un recubrimiento ecológico para muros que utiliza el hule de las llantas usadas, eliminando así la contaminación que éstas generan y las convierte en materia prima para la creación de un recubrimiento de alta calidad.

Ventajas:

- Fácil de Aplicar.
- Base Agua, 100% Acrílico.
- Impermeable, evita el paso de la humedad
- Aislante Térmico y Acústico.
- Excelente Adherencia y Resistencia a la Intemperie.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

Usos:

Como recubrimiento para todo tipo de muros.

Aplicación:

Preparación de la superficie:

Limpiar perfectamente la superficie para eliminar polvo. En caso de que hubiera manchas de grasa, se recomienda usar un desengrasante base agua, lavar y dejar secar perfectamente.

Sellado de la superficie:

Para una mejor adherencia se recomienda aplicar una capa delgada de GreenFix Sellador Acrílico Concentrado, diluido en 4 partes de agua.

Aplicación de GreenFix® Base Coat:

Aplicar el producto sin diluir sobre la superficie deseada, a una sola capa dejando un espesor aproximado de 1 a 2 mm, dejando una película uniforme y lo mas lisa posible. Dejar secar de 12 a 24 horas.

Herramientas para su aplicación:

Espátula o llana plana.

Prueba	Método	Valor
Tipo	Interno	Elastomérico
Apariencia	Interno	Líquido Pastoso
Viscosidad (cps)	ASTM D2196	50,000 a 60,000
ph	ASTM E70	9.0 ± 0.5
Sólidos en peso	ASTM D1644	60 ± 2%
Densidad	ASTM D1475	1.00 ± 0.02
Elongación	ASTM D2370	300
Secado Tacto* (hr)	ASTM D1640	2-4
Secado Total* (hr)	ASTM D1640	24-48
Color	Interno	Gris
Presentación	19 L	
Penetración de agua	Interno	Negativo
Absorción de agua (%)	Interno	2% Maximo
Transmisión de vapor	ASTM D1653-03	10 Maximo
Permeabilidad	ASTM D1653	2 perms
Agrietamiento	Interno	Negativo

Rendimiento:**

De 12 a 14 m² por cubeta a una mano.

* El secado puede variar según la temperatura y la humedad.

** El rendimiento dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.

Recomendaciones:

- No diluir el producto con agua.
- No deberá aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C o mayor a 40°C.
- Agítase antes de usarse.
- No se debe aplicar sobre superficies húmedas, con presencia de polvo o grasa o cualquier otro material que evite una buena adherencia.
- Respetar los rendimientos específicos para cada producto.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua por 15 min. y en caso de persistir las molestias buscar atención médica.
- Almacenar el producto en lugar fresco y seco con su tapa herméticamente sellada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No estibar mas de 3 cubetas.
- Vida de anaquel 12 meses.